

## Gulvolie

Gulvolie anvendes på gulve eller flader, hvor slid nødvendiggør en mere robust overflade. Gulvolien sammensætning af henholdsvis koldpresset linolie og standolie (kogt linolie) tilvejebringer henholdsvis stor elasticitet, da olien trænger ind i og samarbejder med træet, samt en øget slidstyrke, da standolien hærdner hårdere op på overfladen og således tåler trafik. Gulvolien fås i mange farver. Se udvalget i butikken.

Gulvolien indeholder hverken opløsningsmidler eller MI.

## Brugervejledning

Træet skal stå råt og være frit for smuds & fedt. Grundrengøring foretages med enten trærens eller salmiakvand og slibes om nødvendigt.

Gulvolien påføres meget tyndt med enten pensel eller klud. Overskydende olie skal aftørres. For at give træet mulighed for at suges den nærende olie til sig, kan man eventuelt påføre olien i et lidt fyldigere lag, lade det trække i ca. ½ time, for herefter at aftørre træet for overskydende olie.

**Vær meget påpasselig med kludene, som kan selvantænde!!!**

Pensler renses i koncentreret flydende sæbe og skylles i lunkent vand.

Daglig rengøring af den oliebehandlede flade foretages i sæbespån.

## Om produktet

Transparent gulvolie

Forhandles i ½ l, 1 l, 2,5 l, 5 l & 10 l

Påføres med pensel eller klud

Binder på råt, rent træværk

Rækkeevne ca. 15 m<sup>2</sup>/ liter afhængigt af træets sugsevne

Tørretid ca. 1 døgn

Indhold: koldpresset linolie, standolie, pigmenter, tørremiddel (koboltsikkert)

Mal-kode 00-1. Sikkerhedsregler anno 1993. Klude anvendt under arbejdet skal umiddelbart efter brug bredes ud eller destrueres. Alternativt kan man pakke dem i lufttæt emballage, for derpå at smide dem ud. Olie optager ilt for at tørre, og i den proces udvikles varme. Kan varmen ikke slippe væk fra kluden, selvantænder den! Gulvolien er fremstillet uden brug af flygtige opløsningsmidler eller MI. Gulvolien indeholder 0 g VOC/l. EU grænseværdi for dette produkt (kat A/a): 100 g VOC/l (2010).