

## Sandspartel

Sandspartel fra Naturmaling er en bæredygtig og diffusionsåben, mellemfin kvalitetsspartelmasse til fuldspartling samt udfyldning af revner og mindre huller. Ligesom andre produkter fra Naturmaling tillader Sandspartel dine overflader at 'ånde', så fugt kan transporteres ud af rummet. Det giver et bedre indeklima og mindsker risikoen for fugtskader og svamp. Produktet indeholder ikke MI.

## Brugervejledning:

Underlaget skal være støv-, smuds- og fedtfrit før påføring. Slib evt. underlaget. Sandspartel hæfter bedst på ru flader. Fugt underlaget let umiddelbart inden påføring. Spartelmassen påføres med spartel i tynde lag efter behov. Overfladen skal tørre minimum 24 timer mellem hvert lag og før videre behandling. Tørretiden afhænger dog af den påførte lagtykkelse.

Spartler rengøres efter brug med vand og sæbe.

Efterbehandling med Naturmaling: Grunder, Væg- og loftmaling eller lasur.

Opbevar sandspartlen køligt, men frostfrit.

## Om produktet:

Mellemfin spartelmasse.

Forhandles i 5 L og 10 L.

Påføres med spartel.

Hæfter på ru, rengjorte overflader.

Dækkeevne ca. 2-6 m<sup>2</sup> pr. liter afhængigt af underlag og påført lagtykkelse.

Kan fortyndes efter behov, dog max 5 %.

Tørretid min. 24 timer.

Holdbarhed ca. 6 mdr. fra købsdato ved kølig, frostfri opbevaring i original emballage.

Indeholder: Vand, kridt, standolie, fibrøst silikat, celluloseklister, konserveringsmiddel (E-218).

Mal- Kode 00-1.

Ikke brandbar.

Alle produkter fra Naturmaling produceres uden brug af MI(methylisithiasolinon) og flygtige opløsningsmidler. Naturmaling indeholder 0 g VOC/l. EU grænseværdi for dette produkt (kat A/a): 100 g VOC/l (2010).