

Transparentolie

Transparentolie er en pigmenteret, transparent olie til behandling af rått træværk inde & ude. Kan ved udendørs brug tilsættes svampedræbende middel. Produktet er diffusionsåbent og indeholder ikke opløsningsmidler eller MI.

Brugervejledning

Træet skal stå rått og være frit for smuds, fedt & alger. Grundrengøring foretages i trærens og træet slibes om nødvendigt. Olien arbejdes i tynde lag ind i træværket i årenes længderetning med pensel eller klud. Overskydende olie skal aftørres. Vil man give træet mulighed for at suge af olien, påføres den i et fyldigere lag, står ca. ½ time, hvorefter fladen aftørres for overskydende olie. Vær opmærksom på at linolieklude kan selvantænde!! Pensler rengøres i koncentreret flydende brun sæbe og skylles herefter i lunkent vand.

Om produktet

Transparent gulvolie

Forhandles i ½ l, 1 l, 2,5 l, 5 l & 10 l

Påføres med pensel eller klud

Binder på rått, rent træværk

Rækkeevne ca. 15 m²/ liter afhængigt af træets sugsevne

Tørretid ca. 1 døgn

Indhold: linolie, pigmenter, tørremiddel (koboltsikkativ)

Mal-kode 00-1. Sikkerhedsregler anno 1993. Klude anvendt under arbejdet skal umiddelbart efter brug bredes ud eller destrueres. Alternativt kan man pakke dem i lufttæt emballage, for derpå at smide dem ud. Olie optager ilt for at tørre, og i den proces udvikles varme. Kan varmen ikke slippe væk fra kluden, selvantænder den!

Transparentolie er fremstillet uden brug af flygtige opløsningsmidler eller MI. Transparentolie indeholder 0 g VOC/l. EU grænseværdi for dette produkt (kat A/a): 100 g VOC/l (2010).